

Doplňkové pojistné podmínky pro zabezpečení majetku živnostníků a malých podniků proti odcizení

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tyto Doplňkové pojistné podmínky pro zabezpečení majetku živnostníků a malých podniků proti odcizení (dále jen "SME-DPP-ZMOV") stanovují způsoby zabezpečení majetku proti vloupání, loupeži a vandalismu a výši limitů pojistného plnění.
2. Výše pojistného plnění je omezena způsobem a úrovní zabezpečení pojištěného majetku dle těchto SME-DPP-ZMOV, které pachatel překonal při vzniku pojistné události.
3. Způsoby a úroveň zabezpečení s limity pojistného plnění vyššími, než jsou uvedeny v těchto SME-DPP-ZMOV, nebo jiné způsoby a úroveň zabezpečení, je možné dohodnout odchylně v pojistné smlouvě.

Článek 2 Zabezpečení movitých věcí, uměleckých předmětů a výstavních modelů

Odchylně od čl. 10 Výklad pojmů SME-ZPP- MV se podle těchto SME-DPP-ZMOV za movité věci nepovažují pojízdny stroje a strojní a elektrická zařízení (elektronika) zabudovaná v pojízdném stroji.

1. Krádež z uzavřeného prostoru:

Tabulka č.1

Kód	ZPŮSOB A ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ		Limit pojistného plnění [Kč]			
			bez EZS	EZS s lokálním vývodem ¹⁾	EZS s ATV ¹⁾	EZS na PCO ¹⁾
DVEŘE A BRÁNY:						
D0	Dveře / Křídlová brána:	plné	50 000			
	Zárubeň:	nespecifikováno				
	Dveřní kování:	nespecifikováno				
	Zámek:	zadlabací bez specifikace nebo visací bez specifikace				
	Vložka:	nespecifikováno				
D1	Dveře / Křídlová brána:	pevné	250 000	500 000	1 250 000	2 500 000
	Zárubeň:	nespecifikováno				
	Dveřní kování:	bezpečnostní				
	Zámek:	zadlabací na vložku nebo visací bezpečnostní				
	Vložka:	cyklindrická				
	Brána sekční / rolovací / výklopná:	manuální pohon				
D2	Dveře / Křídlová brána:	pevné	500 000	1 250 000	2 500 000	5 000 000
	Zárubeň:	odolná				
	Dveřní kování:	bezpečnostní				
	Zámek:	zadlabací na vložku				
	Vložka:	bezpečnostní				
	Brána sekční / rolovací / výklopná:	automatický pohon				
D3	Dveře / Křídlová brána:	odolné	1 250 000	2 500 000	5 000 000	12 500 000
	Zárubeň:	odolná				
	Dveřní kování:	bezpečnostní				
	Zámek:	a) rozvorový nebo b) zadlabací na vložku a bezpečnostní závora nebo c) zadlabací na vložku a přídavný bezpečnostní zámek.				
	Vložka:	bezpečnostní				
	Brána sekční / rolovací / výklopná:	automatický pohon v kombinaci s pojistkou proti vylomení				

Kód	ZPŮSOB A ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ	Limit pojistného plnění [Kč]			
		bez EZS	EZS s lokálním vývodem ¹⁾	EZS s ATV ¹⁾	EZS na PCO ¹⁾
OKNA A STAVEBNÍ OTVORY:					
O1	Mechanicky nezajištěné, jejichž spodní okraj je nižší než 3,5 m nad okolním terénem (vertikálním směrem) nebo do 1,5 m z místa dostupného v horizontálním směru ²⁾ .	250 000	500 000	1 250 000	2 500 000
O2	Mechanicky zajištěné, jejichž spodní okraj je nižší než 3,5 m nad okolním terénem (vertikálním směrem) nebo do 1,5 m z místa dostupného v horizontálním směru ²⁾ nebo	1 250 000	2 500 000	5 000 000	12 500 000
	Mechanicky nezajištěné, jejichž spodní okraj je výše než 3,5 m nad okolním terénem (vertikálním směrem) nebo více než 1,5 m z místa dostupného v horizontálním směru ²⁾ .				
STĚNA, STROP, PODLAHA:					
S1	Stěny a stropy jsou zhotoveny z vlnitého nebo trapézového plechu nebo materiálu stejné odolnosti proti proražení upevněného na nosné konstrukci z ocelových profilů nebo jiného obdobného materiálu.	250 000	500 000	1 250 000	2 500 000
S2	Stěny jsou zhotoveny ze sendvičových panelů nebo materiálu stejné odolnosti proti proražení upevněných na nosné konstrukci z ocelových profilů nebo jiného obdobného materiálu.	500 000	1 250 000	2 500 000	5 000 000
S3	Stěny, stropy a podlahy jsou zhotoveny z: a) cíhel o minimální tloušťce 15 cm nebo b) betonu nebo železobetonu o minimální tloušťce 15 cm nebo c) kovu o minimální tloušťce 10 cm nebo d) jiného materiálu minimálně stejné odolnosti proti proražení jako v písm. (a) až (c).	1 250 000	2 500 000	5 000 000	12 500 000

¹⁾ Pokud je místo pojištění vybaveno EZS, se do limitu pojistného plnění 5 000 000 Kč vyžaduje buď prostorová, anebo plášťová ochrana; nad 5 000 000 Kč se vyžaduje kombinace prostorové a plášťové ochrany.

²⁾ Za místo, ze kterého jsou předmět pojištění nebo budova a její konstrukční prvky dostupné v horizontálním směru se považuje terasa, přístavba, požární žebřík, strom apod. Za takové místo se nepovažuje hromosvod a dešťové svody.

2. Krádež z oploceného prostoru:

Tabulka č.2

Kód	ZPŮSOB A ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ	Limit pojistného plnění [Kč]			
		bez EZS	EZS s lokálním vývodem ¹⁾ nebo 1 člen ostrahy ²⁾	EZS s ATV ¹⁾ nebo 1 člen ostrahy ³⁾	EZS na PCO ¹⁾
OP0	Oplocení a brána do oploceného prostoru - nespecifikováno.	50 000			
OP1	Oplocení min. výšky 180 cm tvořené pletivem nebo plotovými poli (kovovými, dřevěnými nebo jejich kombinací). Nosné sloupky jsou zasazeny do země. Vstupní brána do oploceného prostoru je zabezpečena proti vyvěšení, s použitím zámku zadlabacího na vložku nebo visacího bezpečnostního.	125 000	250 000	500 000	1 250 000
OP2	Oplocení min. výšky 180 cm tvořené pletivem nebo plotovými poli (kovovými, dřevěnými nebo jejich kombinací). Nosné sloupky nebo podezdívka jsou pevně spojeny se zemí (např. zabetonované). Vstupní brána do oploceného prostoru je zabezpečena proti vyvěšení, s použitím zámku zadlabacího na vložku nebo visacího bezpečnostního.	250 000	500 000	1 250 000	2 500 000
OP3	Oplocení - jako OP2 a kromě toho: a) oplocení je chráněno proti přelezení (např. ostnatým drátem) nebo b) oplocený pozemek je v noci a za snížené viditelnosti osvětlen. Vstupní brána do oploceného prostoru je zabezpečena proti vyvěšení, s použitím zámku zadlabacího s bezpečnostní vložkou nebo je brána na automatický pohon.	500 000	1 250 000	2 500 000	5 000 000

¹⁾ Pokud je místo pojištění vybaveno EZS, se do limitu pojistného plnění 2 500 000 Kč vyžaduje buď prostorová, anebo plášťová ochrana; nad 2 500 000 Kč se vyžaduje kombinace prostorové a plášťové ochrany.

²⁾ Hlídáno kvalifikovanou ostrahou (strážcem).

³⁾ Hlídáno kvalifikovanou ostrahou (strážcem) se služebním psem nebo střelnou zbraní; nebo dvěma členy ostrahy.

3. Loupež z místa pojištění:

Tabulka č.3

Kód	ZPŮSOB A ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ	Limit pojistného plnění [Kč]
LM0	Zabezpečení - nespecifikováno	50 000
LM1	Místo pojištění je vybaveno: a) EZS s tísňovým hlásičem nebo b) hlídáno kvalifikovanou ostrahou (strážcem) se služebním psem nebo střelnou zbraní.	1 250 000
LM2	Místo pojištění je vybaveno: a) EZS s tísňovým hlásičem a zároveň b) hlídáno kvalifikovanou ostrahou (strážcem) se služebním psem nebo střelnou zbraní.	2 500 000

Článek 3

Zabezpečení peněz, cenin a cenností

1. Krádež z uzavřeného prostoru:

Tabulka č.4

Kód	ZPŮSOB A ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ		Limit pojistného plnění [Kč]			
			bez EZS	EZS s lokálním vývodem	EZS s ATV	EZS na PCO
MT	Umístění mimo trezor	Uzavřený prostor zabezpečený minimálně na úrovni D0, O1 a S1; věci jsou umístěné v úschovném objektu bez specifikace.	50 000			
T0	Umístění v trezoru	Uzavřený prostor zabezpečený minimálně na úrovni D1, O1 a S1; věci jsou umístěné v trezoru, který splňuje požadavky bezpečnostní třídy 0 ¹⁾ .	125 000	250 000	500 000	1 250 000
T1		Uzavřený prostor zabezpečený minimálně na úrovni D2, O2 a S2; věci jsou umístěné v trezoru, který splňuje požadavky bezpečnostní třídy I ¹⁾ .	250 000	500 000	1 250 000	2 500 000
T2		Uzavřený prostor zabezpečený minimálně na úrovni D3, O2 a S3; věci jsou umístěné v trezoru, který splňuje požadavky bezpečnostní třídy II ¹⁾ .	500 000	1 250 000	2 500 000	5 000 000

¹⁾ Aby byly splněny požadavky na zařazení trezoru do dané bezpečnostní třídy, je třeba dodržet doporučení výrobce ohledně odborné montáže trezoru.

2. Loupež v místě pojištění:

Tabulka č.5

Kód	ZPŮSOB A ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ	Limit pojistného plnění [Kč]
LP1	Místo pojištění je vybaveno: a) EZS s tísňovým hlásičem nebo b) hlídáno kvalifikovanou ostrahou (strážcem) se služebním psem nebo střelnou zbraní.	500 000
LP2	Místo pojištění je vybaveno: a) EZS s tísňovým hlásičem a zároveň b) hlídáno kvalifikovanou ostrahou (strážcem) se služebním psem nebo střelnou zbraní.	1 250 000

3. Loupež při přepravě mimo místo pojištění:

Tabulka č.6

Kód	ZPŮSOB A ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ	Limit pojistného plnění [Kč]
PP0	Přeprava peněz/cenin je prováděna 1 osobou.	50 000
PP1	Přeprava peněz/cenin uložených v tašce nebo kufru je prováděna 1 osobou.	125 000
PP2	Přeprava peněz/cenin uložených v tašce nebo kufru je prováděna 1 osobou, která je vybavena elektrickým paralizérem nebo obranným sprejem.	250 000
PP3	Přeprava peněz/cenin uložených v kufru je prováděna 2 osobami, které jsou vybaveny elektrickým paralizérem nebo obranným sprejem.	500 000
PP4	Přeprava peněz/cenin uložených v kufru je prováděna motorovým vozidlem 2 osobami, které jsou vybaveny střelnou zbraní.	1 250 000

Článek 4

Zabezpečení pojízdných strojů a strojních a elektrických zařízení zabudovaných v pojízdném stroji

1. Krádež z uzavřeného prostoru:

V případě umístění předmětu pojištění v uzavřeném prostoru se uplatňují způsoby a úroveň zabezpečení uvedené v tabulce č.1 a 7, přičemž výše pojistného plnění je omezena součtem limitů plnění z uvedených tabulek a způsobem a úrovní zabezpečení pojištěného majetku podle těchto SME-DPP-ZMOV, které pachatel překonal při vzniku pojistné události.

2. Krádež z oploceného prostoru:

V případě umístění předmětu pojištění v oploceném prostoru se uplatňují způsoby a úroveň zabezpečení uvedené v tabulce č.2 a 7, přičemž výše pojistného plnění je omezena součtem limitů plnění z uvedených tabulek a způsobem a úrovní zabezpečení pojištěného majetku podle těchto SME-DPP-ZMOV, které pachatel překonal při vzniku pojistné události.

3. Krádež z volného prostranství:

Tabulka č.7

Kód	ZPŮSOB A ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ	Limit pojistného plnění [Kč]	
		Dohled	
		bez dohledu	stálý dohled
Stroje pojízdné a strojní a elektrotechnické zařízení zabudované na pojízdném stroji:			
PS1	Předmět pojištění je řádně uzavřen a uzamčen, tj. přístupu pachatele k jeho ovládání je zabráněno uzamčením kabiny, pokud disponuje zámkem. V případě, že kabina není opatřena zámkem, musí mít předmět pojištění zařízení, které ho uvádí do pohybu použitím klíče (např. startér) nebo je uzavřený a uzamčený mechanickým zabezpečovacím systémem.	1 250 000	2 500 000
PS2	Předmět pojištěný je zabezpečený dle PS1 a současně je zabezpečený i jedním z následujících zabezpečovacích zařízení: - mechanický zabezpečovací systém - imobilizér - autoalarm	2 500 000	5 000 000
PS3	Předmět pojištění je zabezpečený dle PS2 a současně je vybavený aktivním elektronickým vyhledávacím systémem.	5 000 000	12 500 000
Stroje přípojné nebo tažené:			
PV1	Předmět pojištění je: a) připojen a uzamčen k pojízdnému stroji zabezpečenému dle PS1 až PS3, pokud je vybaven uzamykacím systémem nebo b) připoután k pevné konstrukci ocelovým lanem nebo řetězem o minimálním průřezu 1 cm2, uzamčen bezpečnostním visacím zámkem; kdy spojení není možné narušit bez destruktivního narušení bezpečnostního visacího zámku, ocelového lana nebo řetězu a konstrukce, ke které je předmět připevněn, nebo připoutaného stroje.	500 000	1 250 000
PV2	Předmět pojištění je zabezpečený dle PV1 a je vybaven aktivním elektronickým vyhledávacím systémem.	1 250 000	2 500 000

Článek 5

Výklad pojmů

1. **Autoalarm** je automatické zvukové bezpečnostní zařízení pevně zabudované v pojízdném stroji, které má poplachovou funkci.
2. **Bezpečnostní kování na dveře** překrývá vložku z vnější strany dveří a zabraňuje jejímu rozlomení, odvrtání a vytržení. Kování není z vnější strany dveří demontovatelné.
3. **Brána:**
 - a) **do uzavřeného prostoru** - garážová vrata nebo jiná výplň uzamykatelného stavebního otvoru budovy nebo jiné stavby, která slouží ke vstupu nebo vjezdu do *uzavřeného prostoru*. Vrata musí být zabudována do budovy nebo jiné stavby a musí mít minimálně stejnou odolnost proti vloupání (násilnému vniknutí) jako dveře pro daný kód zabezpečení. V případě, že je brána ovládaná automaticky, nesmí být elektromotor přístupný z vnější strany budovy nebo jiné stavby; totéž se vztahuje i pro manuální ovládání elektromotoru, pokud není zajištěno vůči neoprávněné manipulaci.
Rozlišujeme brány:
 - aa) křídlová - tvořená dvěma křídly, která se zavírají do sebe,
 - ab) výklopná - tvořená výklopným křídlem, které se otevírá směrem ven,
 - ac) rolovací - tvořená lamelami, které se rolují na válec uchycený u stropu garáže,
 - ad) sekční - tvořená panely pohybujícími se po bočních kolejničkách na stropu garáže.
 - b) **do oploceného prostoru** - brána nebo jiná výplň, která slouží ke vstupu nebo vjezdu do *oploceného prostoru*. V případě, že je brána automaticky ovládaná, nesmí být elektromotor přístupný z vnější strany brány; totéž se vztahuje i pro manuální ovládání elektromotoru, pokud není zajištěno vůči neoprávněné manipulaci.
4. **Bezpečnostní závora** je minimálně 2 bodový kovový uzamykací mechanismus vertikálního typu, horizontálního typu nebo jejich kombinace v provedení pevně spojeném s dveřmi nebo odnímatelný mechanismus. Závora nebo její výsuvné jistící body se zasouvají do konzol pevně spojených se stěnou nebo rámem dveří v případě, že je rám dveří zabezpečený proti rozmačkání. V případě, že je závora instalována z vnější strany dveří, musí být uzamčena zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou opatřenou bezpečnostním kováním (štítem) nebo bezpečnostním visacím zámkem a jistící body musí být zajištěny pevným nerozebíratelným spojem (např. sváry).
5. **Dohled nad odstaveným pojízdným strojem:**
 - a) bez dohledu - pojízdný stroj je na nezbytně nutnou dobu odstaven na místě k tomu určeném na *volném prostranství*,
 - b) stálý dohled - pojízdný stroj je zaparkován na *volném prostranství* a zároveň je:
 - ba) u pojízdného stroje nepřetržitě přítomná osoba schopná zasáhnout,
 - bb) pojízdný stroj nepřetržitě střežen osobou nacházející se v jeho bezprostřední blízkosti a tato osoba je schopna zasáhnout.
6. **Dveře:**
 - a) **plně** - mají souvislou výplň bez mezer (např. železná, dřevěná, plastová) a splňují požadavky třídy odolnosti 1 podle příslušných platných norem ČSN EN,
 - b) **pevné** - mají souvislou výplň bez mezer a splňují požadavky třídy odolnosti 2 podle příslušných platných norem ČSN EN; dveře vyrobené ze sololitu vyplněné papírovou voštinou a jiné dveře obdobné odolnosti proti násilnému vniknutí (vloupání) se považují za pevné dveře, pokud jsou z vnitřní strany vyztužené (ocelová deska o tloušťce min. 1 mm, funkční mříž apod.); při překonání prosklené části dveří s plochou skla **větší než 600 cm²** se výše limitu pojistného plnění posuzuje podle kódů O1 a O2,
 - c) **odolné** - mají dostatečnou pevnost, např. vyztužení dveřního křídla výztuhou, plechem nebo mříží a splňují požadavky třídy odolnosti 3 a 4 podle příslušných norem ČSN EN.
7. **Elektrický paralyzér** je ruční přístroj napájený bateriemi nebo akumulátorem, který produkuje silný elektrický proud určený k tomu, aby dočasně ochromil svalový a nervový systém pachatele.
8. **Elektronický vyhledávací systém** je monitorovací a lokalizační systém, jehož detektory signalizují neoprávněnou manipulaci s pojízdným strojem a zároveň systém zasílá hlášení na dispečerské centrum, kde jsou informace ukládány do paměti počítače a současně je možné sledovat pohyb odcizeného pojízdného stroje. Systém je vybaven vlastním zdrojem napájení pro případ výpadku elektrické energie.
9. **Elektronický zabezpečovací systém (EZS)** je automatický systém pro detekci a signalizaci vstupu, pokusu o vstup a přítomnosti neoprávněné osoby v budově, objektu nebo na pozemku. EZS rovněž signalizuje pokus o sabotáž prvků EZS nebo jejich poruchu. Návrh, provoz, montáž (instalace), údržba a kontrola EZS musí být prováděny v souladu s příslušnými normami ČSN EN firmou, která má pro tyto činnosti příslušná oprávnění. Údržbu a kontrolu EZS musí provádět výrobce nebo autorizovaná servisní společnost. Po montáži (instalaci) EZS musí být vyzkoušena jeho funkčnost včetně přenosu signálu. Totéž platí i pro dodatečné změny EZS. EZS disponuje záložním zdrojem napájení pro případ výpadku elektrické energie.
Základní prvky EZS:
 - a) **obvodová ochrana** - signalizuje narušení obvodu chráněného prostoru (např. areál, pozemek). Detektory perimetrické ochrany: infračervené bariéry (zábrany), mikrovlnné bariéry, kombinované (infračervené-mikrovlnné bariéry) apod.
 - b) **plášťová ochrana** - signalizuje pokus o překonání výplně otvorů v budově (např. dveře, okna). Detektory plášťové ochrany: magnetické kontakty, senzory tříštění se skla apod.

- c) **objektová ochrana** - signalizuje narušení uvnitř hlídaného objektu (např. místnosti, chodby). Detektory prostorové ochrany: PIR (Passive Infra Red) senzory, mikrovlnné senzory, ultrazvukové senzory, kombinované senzory apod.
- d) **předmětová ochrana** - signalizuje změnu stavu chráněného objektu (např. obrazy, sochy, bankovky). Detektory ochrany objektu: senzory otřesu, seismické senzory apod.

Signál z EZS může být vyveden následujícími způsoby:

- a) **lokální vývod z EZS** představuje vývod poplašného signálu na akustické a optické hlásiče namontované (instalované) v zabezpečeném prostoru nebo jeho bezprostřední blízkosti; pokud je to objektivně možné, tak signalizační prvky musí být umístěny v dostatečné výšce, aby nebyla možná manipulace s nimi bez použití žebříku apod.; akustické hlásiče musí být vybaveny rezervním systémem napájení,
 - b) **automatický telefonní volič** (ATV) je zařízení sloužící k přenosu signálu z EZS na minimálně dvě telefonní stanice, přičemž mimo provozní hodiny zabezpečeného objektu je vždy minimálně 1 osoba schopna okamžitě reagovat na přijatý signál a provést přiměřená opatření k odvrácení nebo zmírnění škody,
 - c) **pult centralizované ochrany** (PCO) přijímá hlášení od EZS o narušení zabezpečeného objektu, prostoru nebo pozemku. PCO zobrazuje, vyhodnocuje a archivuje poplachové informace; je nepřetržitě obsluhován policií nebo soukromou bezpečnostní službou (SBS), která má pro takovou činnost platné oprávnění; PCO ověřuje dostupnost propojení přenosového systému s EZS v pravidelném intervalu a v případě, že není možné ověřit spolehlivý přenos signálu mezi PCO a EZS, je situace vyhodnocena jako sabotáž a porucha EZS; SBS musí disponovat zásahovou jednotkou s maximální dobou dojezdu do 15 minut od přijetí signalizace poplachu, sabotáže nebo poruchy EZS.
10. **EZS s tísňovým hlásičem** slouží k nepozorovanému spuštění poplachu při loupežném přepadení, kdy místo umístění tísňového hlásiče znají jen zainteresované osoby a jehož aktivací se vysílá poplachový signál na PCO.
11. **Imobilizér** je elektronické zabezpečovací zařízení, které je pevně zabudované ve stroji a zabráňuje neoprávněné jízdě se strojem tím, že odpojí spínací skříňku, odpojí řídicí jednotku motoru, přeruší činnost vstřikování apod.
12. **Kufr** na uložení peněz a cenin při přepravě:
- a) **kufr / taška** - taška nebo kufr musí být vyrobené z pevného (např. tvrzený plast, kůže) a neprůhledného materiálu a zároveň musí být uzavřeny uzavíracím mechanismem (např. zip, přezka),
 - b) **bezpečnostní kufr** je kufřík nebo kontejner určený k přepravě peněz, cenin a cenností. Je profesionálně vyroben akreditovaným výrobcem a je vybaven bezpečnostním řetízem s náramkem, který musí mít osoba provádějící přepravu nasazen. Bezpečnostní kufřík je uzamčen bezpečnostním zámkovým systémem a opatřen kombinací minimálně 2 prvků – siréna, dýmovnice, barvicí modul (kouřový barvicí modul se považuje za 2 prvky).
13. **Mechanický zabezpečovací systém** je zařízení odnímatelné nebo pevně spojené s pojízdným strojem (např. Construct, Mul-T-Lock), které mechanicky zabráňuje jeho neoprávněnému použití tím, že blokuje jeho řízení nebo převodovku (uzamčení řadicí páky, volantu nebo volantu a pedálu apod.).
14. **Mechanické zábranné prostředky** jsou prostředky sloužící k ochraně budov, prostor a pozemků před neoprávněným vniknutím (např. oplocení, brány, dveře, zámky, uzamykací systémy, okna, mříže, trezory). Neoprávněné vniknutí je pro účely tohoto pojmu nežádoucí vstup.
- V případě mechanických zábranných prostředků, kde je uvedeno "bez specifikace", se vyžaduje pouze existence mechanického zábranného prostředku bez jeho přesné specifikace.
- U těch mechanických zábranných prostředků, u nichž se vyžaduje splnění požadované bezpečnostní třídy, musí být bezpečnostní třída ověřena certifikátem shody vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří.
15. **Nerozebíratelné spojení** je takový typ spojení/připojení/přípevnění/ukotvení, při kterém není možné mechanický zábranný prostředek oddělit bez destruktivního narušení zábranného prostředku nebo majetku, se kterým je spojen nebo ke kterému je připojen/přípevněn/ukotven (např. svary, nýty, zazdění).
16. **Obranný sprej** je slzný sprej určený na dočasné ochromení pachatele pomocí bolesti očí a/nebo dýchacích cest.
17. **Okna a stavební otvory:**

Okno se skládá z rámu a výplně stavebního otvoru, která je tradičně skleněná, může však být i z průhledného plastu, a slouží především k prosvětlení prostor; pro účely pojištění se za okna považují okna, výlohy a celoskleněné dveře s rámem.

Stavební otvory jsou otvory v konstrukci budovy větší než 400 cm², které neslouží ke vstupu nebo vjezdu do *uzavřeného prostoru*, např. světlík, větrací šachta, ale také otvor ve dveřích nebo bráně. Stavební otvor musí vykazovat minimálně stejnou odolnost proti vloupání (násilnému vniknutí) jako okno pro daný kód zabezpečení.

Zabezpečení oken a stavebních otvorů:

- a) **mechanicky nezabezpečená okna a stavební otvory** jsou taková okna a stavební otvory, která nesplňují bezpečnostní požadavky odstavce b) tohoto oddílu.
- b) **mechanicky zabezpečená okna a stavební otvory** jsou taková okna a stavební otvory, která jsou zajištěna za použití některého z níže uvedených mechanických zábranných prostředků:

- ba) **bezpečnostní sklo** je bezpečnostní vrstvené sklo, sklo s dodatečně instalovanou bezpečnostní fólií nebo sklo s drátěnou vložkou, které vykazují kategorii odolnosti minimálně P2A podle příslušné technické normy ČSN; v případě dodatečně instalované bezpečnostní fólie musí být bezpečnostní fólie instalována na skle s minimální tloušťkou podle certifikátu shody instalované bezpečnostní fólie v souladu s požadavky na příslušnou kategorii odolnosti podle normy ČSN po instalaci bezpečnostní fólie na sklo musí zasklení vykazovat kategorii odolnosti minimálně P2A dle normy ČSN. Bezpečnostní fólie musí být odborně instalována společností, která má k takové činnosti platné oprávnění; bezpečnostní fólie musí být nalepena na vnitřní stranu skla a musí dosahovat až na jeho okraje,
- bb) **funkční mříž** je mříž tvořená ocelovými pruty s minimálním průřezem 1 cm² s velikostí mřížových ok nejvýše 400 cm²; mříž musí být dostatečně tuhá a odolná proti roztažení. Pruty musí být vzájemně spojeny nerozebíratelným způsobem; mříž lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím za použití např. kladiva, pilky na železo, brusky; podle způsobu instalace existují následující typy mříží:
- (i) **pevně namontovaná mříž**, která musí být z vnější strany pevně a nerozebíratelným způsobem ukotvena (zazděna, zabetonovaná apod.) v minimálně 4 bodech ve zdi nebo v rámu okna nebo jiného otvoru,
 - (ii) **odnímatelná mříž**, která je uzamčena minimálně 4 bezpečnostními visacími zámky; petlice a oka, jimiž prochází třmen zámku, musí mít minimálně stejnou mechanickou odolnost proti násilnému překonání jako třmeny visacích zámků a musí být z vnější strany připevněny (spojeny) pevným nerozebíratelným způsobem,
 - (iii) **otvíratelná mříž**, jejíž konstrukce a ukotvení jejích závěsů musí být vyhotoveny z vnější strany nerozebíratelným způsobem; mříž musí být zajištěna proti vysazení (např. zapuštěním do zárubně); mříž musí být uzamčena minimálně jedním bezpečnostním visacím zámkem a petlice a oka, jimiž prochází třmen zámku, musí mít minimálně stejnou mechanickou odolnost proti násilnému překonání jako třmeny visacích zámků a musí být z vnější strany připevněny pevným nerozebíratelným způsobem,
 - (iv) **navíjecí mříž**, která musí být alespoň v horní části otvoru pro mříž pevně nerozebíratelným způsobem ukotvena (např. zabetonována, zazděna); musí být uzamčena jedním bezpečnostním zámkem nebo minimálně dvěma bezpečnostními visacími zámky a petlice a oka, jimiž prochází třmen zámku, musí mít minimálně stejnou mechanickou odolnost proti násilnému překonání jako třmeny visacích zámků a musí být z vnější strany připevněny pevným nerozebíratelným způsobem; mříž musí být vybavena mechanismem, který zabraňuje neoprávněnému nadzvednutí mříže,
- bc) **funkční okenice** je okenice vyrobená ze dřeva nebo kovu, která je zajištěna uzavíracím mechanismem z vnitřní strany budovy a je zabezpečena proti vyháčkování; ukotvení okenice včetně konstrukce okenice je z vnější strany nerozebíratelné; závěsy okenice jsou vyhotoveny z mechanicky odolné konstrukce a okenici je možné z vnější strany překonat pouze hrubým násilím za použití kladiva, sekery apod.,
- bd) **funkční roleta** je roleta z vlnitého plechu nebo z ocelových nebo hliníkových lamel v bezpečnostním provedení splňující požadavky minimálně bezpečnostní třídy 3 podle příslušné normy ČSN. Roleta musí být dostatečně pevná a odolná proti roztažení lamel; roleta je uzamčena bezpečnostním zámkem nebo dvěma bezpečnostními visacími zámky; v případě, že je roleta ovládána elektrickým pohonem, musí být řádně uzavřena a nelze ji otevřít bez příslušného ovladače; roletu je možné z vnější strany překonat pouze hrubým násilím za použití kladiva, sekery apod.
18. **Oplocení** je pevná překážka zamezující volnému vstupu na místo ohraničené oplocením. Minimální výška oplocení je dodržena ve všech částech oplocení včetně vstupní brány. Vzdálenost, ukotvení a montáž nosných sloupů musí znemožňovat stržení, podkopání a podlezení oplocení.
19. **Osoba provádějící přepravu peněz a cenin** je osoba starší 18 let, která je svéprávná a fyzicky zdatná a prokazatelně odborně proškolená, jak provádět přepravu a jak postupovat v případě hrozícího nebezpečí. Je vybavena funkčním mobilním telefonem, vysílačkou nebo obdobným komunikačním zařízením, jehož prostřednictvím může přivolat policii. Pokud je osoba vybavena střelnou zbraní, musí mít platné oprávnění k jejímu držení a nošení.
20. **Prostor:**
- a) **oplocený** - prostor (pozemek, areál nebo jiný prostor) ohraničený funkčním oplocením,
 - b) **uzavřený** - stavebně vymezený prostor, jehož podlaha, stěny a strop jsou vyrobeny z obvyklých stavebních materiálů a prvků. Dveře, vrata, okna a jiné mechanické zábranné prostředky musí být řádně uzavřeny a uzamčeny. Uzavřeným prostorem není oplocený prostor a prostor uvnitř vozidla,
 - c) **uvnitř vozidla** - vnitřní prostor vozidla včetně zavazadlového nebo nákladového prostoru.
21. **Strážce (fyzická ostraha)** je pravidelně v profesi školená a cvičená osoba, která je fyzicky zdatná a duševně způsobilá k výkonu takové činnosti a je smluvně zavázána k výkonu ochrany svěřeného majetku proti odcizení během určené doby a stanoveným způsobem.
22. **Úschovný objekt** - odchylně od SME-ZPP-MV čl. 10 odst. 59 se jedná o prostor, který zajišťuje ochranu uložených předmětů proti krádeži:
- a) **úschovný objekt bez specifikace** - schránka, trezor, skříň, zásuvka apod.,
 - b) **trezor** - speciální úschovný objekt, jehož odolnost proti vloupání je vyjádřena bezpečnostní třídou určenou certifikátem shody. Certifikace musí být provedena na základě zkoušek provedených státem akreditovanou laboratoří podle příslušné normy ČSN EN. Za trezor se nepovažuje ohnivzdorná skříň.

23. **Vložka** je mechanismus, který je oddělen od příslušného zámku dveří, je ovládán klíčem a slouží k odemykání zámku zadlabacího na vložku. Pro účely pojištění rozlišujeme vložku:

- a) **cylindrická** - představuje základní stupeň zabezpečení; splňuje požadavky bezpečnostní třídy 2 podle příslušných norem ČSN EN,
- b) **bezpečnostní** - představuje střední a vysoký stupeň zabezpečení; splňuje požadavky bezpečnostní třídy 3 a 4 podle příslušných norem ČSN EN.

24. **Volné prostranství** - je plocha mimo vnitřní prostor budovy nebo jiné stavby a mimo oplocený areál.

25. **Zámek** je mechanismus, který zajišťuje otevírání a odemykání dveří. Pro účely pojištění rozlišujeme zámek:

- a) **zadlabací na vložku** - zámek s vloženou vložkou zapuštěný dovnitř křídla dveří,
- b) **bezpečnostní visací** - visací zámek musí splňovat požadavky minimálně bezpečnostní třídy 3 podle příslušné EN; visací zámek musí mít kalený třmen o minimálním průměru 10 mm; třmeny a oka, kterými prochází třmen visacího zámku, musí mít srovnatelnou mechanickou odolnost proti vloupání jako třmen visacího zámku, přičemž třmen a oka jsou zvenčí upevněny *neodnímatelným spojem*,
- c) **rozvorový** – zadlabací zámek s nejméně tříbodovým bezpečnostním rozvorovým mechanismem,
- d) **přídavný bezpečnostní** - zámek doplňující hlavní zámek ve smyslu písm. a) tohoto odstavce; přídavný zámek musí být namontován na vnitřní straně dveří; uzamykací body zámku jsou obvykle vedeny do přídavného zařízení připevněného k rámu dveří; v případě prosklených dveří se musí jednat o zámek, který nelze odemknout bez použití klíče nebo ovladače; bezpečnostní třída zámku je minimálně shodná s bezpečnostní třídou hlavního zámku.

26. **Zárubeň odolná** je rám dveří zabezpečený proti roztažení a je pevně ukotven do zdi.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

1. V pojistné smlouvě je možné odchýlit se od ustanovení těchto SME-DPP-ZMOV.
2. Tyto SME-DPP-ZMOV vstupují v platnost dne 01.06.2025